



**Зика предлагает полный
ассортимент клеев-герметиков**

Силиконовые



Акриловые



Полиуретановые



**Битумные
и бутиловые**



**Расширяющиеся
пены**



Аксессуары



Sika к вашим услугам

**Попробуйте также другую продукцию
фирмы Sika**

Полиуретановый герметик: Sikaflex®-11 FC
Sikaflex®-Construction

Полиуретановый клей:
SikaBond®-T2
SikaBond®-T8

**Добавки в цементные
растворы и бетон:**
SikaCim® Color
Sika®-1, Sikalite®, SikaLatex®
Sika Antifreeze® FS-1

**Готовые к применению
растворы:**
SikaMinipack® - Герметизирующий
SikaMinipack® - Ремонтный
SikaMinipack®- Монтажный
SikaTop® Seal 107
SikaTop®-109 Elastocem
SikaRep®, Sikagrout®-212

Специальные продукты:
Sikafloor®-2530 W
Sikafloor®-400 N Elastic+
Igasol®, Igoflex®-N
Sikadur®-31, Sikadur®-100 N
Sikagard®-703W, Sikagard®-715W
Sika AnchorFix®-1
Sika MultiSeal®

**Силиконовые
герметики:**
Sikasil®-C, Sikasil®-E
Sikasil®-AC, Sanisil®

Клеи для паркета:
SikaBond®-T 52
SikaBond®-T 54
SikaBond®-T 55
Sika® AcouBond system

Дистрибьютор

**Мы предлагаем вам качественный сервис и широкий
выбор материалов для строительства.**

103006, Москва,
ул. Малая Дмитровка, д.16, стр.6.
Тел.: (095)771-7488;
Факс: (095)771-7480.



www.sika.ru



Sika BlackSeal®-1

**Битумный герметик
для кровельных
работ**



02/2005



Sika BlackSeal®-1 готовый к использованию битумный герметик. В отличие от других герметиков может контактировать с битумными покрытиями и растворами.



Sika BlackSeal®-1 предназначен для:



укладки и ремонта битумосодержащих кровельных материалов. Гидроизоляция, наложение заплат и т.п.



Для герметизации неподвижных трещин в бетонных плитах, перед укладкой битумных жестких и жидких покрытий. Для заделки трещин в фундаменте (не находящихся под давлением грунтовых вод).



Для герметизации соединений кровельных покрытий, водосточных систем, фонарей, дымоходов и т.д.

Sika BlackSeal® -1



Идеален для герметизации примыканий к битумной кровле различных конструкций: (вентиляционные трубы, мансардные окна, вводы телевизионных антенн и т.п.)



Может наноситься на непористые основания даже во время дождя! Температура нанесения от +5°C до +40°C (пригоден для холодного и жаркого климата)




Превосходная адгезия к цементным, бетонным, каменным, металлическим, деревянным и битумным основаниям без использования специального праймера.



Широкий температурный диапазон применения



Отличная стойкость к старению и погодным условиям.



Легкий в применении! Без нагревания! Без огня! Без специальной подготовки!