





Нанесение SikaBond®-T8

Нанесение:

Поверхность должна быть чистой, сухой, без масляных пятен и выбоин.




на цементные основания
(бетон, раствор)




на плитку (керамическую, каменную,
мраморную, из искусственного камня и др.)

Гидроизоляция и эластичное приклеивание



В 2 слоя при необходимости

Только эластичное приклеивание



В 1 слой

1. слой - гидроизоляция



- Откройте ведро
- Нанесите клей на поверхность
- Равномерно распределите клей шпателем

- Время высыхания 5 - 16 часов
- Расход: >2,0 кг/м²
- Толщина: > 2 мм

2. слой - приклеивание



Нанесение клея зубчатым шпателем (зубья 4 x 4 мм min. C1)

- Расход: ~ 1,5 кг/м²
- Толщина слоя 1,5 мм

Sika к вашим услугам

Попробуйте также другую продукцию фирмы Sika

Полиуретановый герметик: Специальные продукты:

Sikaflex®-11 FC
Sikaflex®-Construction

Sikafloor®-2530 W
Sikafloor®-400 N Elastic+

Полиуретановый клей:

SikaBond®-T2
SikaBond®-T8

Igasol®, Igolflex®-N
Sikadur®-31, Sikadur®-100 N
Sikagard®-703W, Sikagard®-715W
Sika AnchorFix®-1
Sika MultiSeal®

Добавки в цементные растворы и бетон:

SikaCim® Color
Sika®-1, Sikalite®, SikaLatex®
Sika Antifreeze® FS-1

Силиконовые герметики:

Sikasil®-C, Sikasil®-E
Sikasil®-AC, Sanisil®

Готовые к применению растворы:

SikaMinipack® - Герметизирующий
SikaMinipack®- Ремонтный
SikaMinipack®- Монтажный
SikaTop® Seal 107
SikaTop®-109 Elastocem
SikaRep®, Sikagrout®-212

Клеи для паркета:

SikaBond®-T 52
SikaBond®-T 54
SikaBond®-T 55
Sika® AcouBond system

Дистрибьютор

Мы предлагаем вам качественный сервис и широкий выбор материалов для строительства.



Зика Россия
Москва тел.: (495) 771 7488
Санкт-Петербург тел.: (812) 723 1078
Екатеринбург тел.: (343) 216 5350

www.sika.ru



SikaBond®-T8



04/2007

Уникальный материал для гидроизоляции и приклеивания плитки.